

Опросный лист для выбора интеллектуального электропневматического позиционера



ООО «АСТ Эксперт»

220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимонова, д. 256

Телефон: +375 (17) 389 70 70 +375 (17) 389 70 71 +375 (17) 389 70 72

Факс: +375 (17) 267 42 29 E-mail: ast@ast-expert.by

№ и название проекта _____

Кол-во заказываемых позиционеров _____

Название организации _____

Адрес _____

Тел/ Факс/ E-mail _____

Контактное лицо _____

Характеристика	Исполнение
1. Управление позиционером	<input type="checkbox"/> двухпроводная система без HART-протокола <input type="checkbox"/> двухпроводная система с HART-протоколом <input type="checkbox"/> трех - или четырехпроводная система без HART-протокола <input type="checkbox"/> трех - или четырехпроводная система с HART-протоколом <input type="checkbox"/> интерфейс PROFIBUS PA <input type="checkbox"/> интерфейс Foundation Fieldbus
2. Тип исполнительного механизма	<input type="checkbox"/> простого действия <input type="checkbox"/> двойного действия
3. Материал корпуса	<input type="checkbox"/> пластик <input type="checkbox"/> алюминий (только для механизмов одинарного действия) <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь (не для позиционеров класса «d») <input type="checkbox"/> алюминий (для позиционеров класса «d»)
4. Взрывозащита	<input type="checkbox"/> без взрывозащиты <input type="checkbox"/> взрывозащита класса «ia/ib» <input type="checkbox"/> взрывозащита класса «d»
5. Присоединение электрической / пневматических линий (основные варианты)	<input type="checkbox"/> M20x1,5 / G ¹ / ₄ <input type="checkbox"/> ½ NPT / ¹ / ₄ NPT <input type="checkbox"/> M20x1,5 / ¹ / ₄ NPT <input type="checkbox"/> ½ NPT / G ¹ / ₄ <input type="checkbox"/> M25x1,5 / G ¹ / ₄ (для позиционеров класса «d»)

Характеристика	Исполнение
6. Сигнализация состояния**	<input type="checkbox"/> не требуется <input type="checkbox"/> электронный модуль тревоги <input type="checkbox"/> бесконтактный сигнал положения и тревоги <input type="checkbox"/> механические контакты (не для позиционера класса «d»)
7. Дистанционный сигнал о положении клапана	<input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/> Iy-модуль (4-20mA)-выходной сигнал
8. Дистанционный указатель положения*	<input type="checkbox"/> бесконтактный <input type="checkbox"/> контактный
9. Блок манометров	<input type="checkbox"/> не требуется <input type="checkbox"/> резьба G ¹ / ₄ <input type="checkbox"/> резьба ¹ / ₄ -18 NPT
10. Расположение позиционера:	<input type="checkbox"/> позиционер расположен на исполнительном механизме <input type="checkbox"/> позиционер расположен отдельно (на расстоянии до 6 м)
11. Монтажный набор	<input type="checkbox"/> не требуется <input type="checkbox"/> для прямоходного механизма (ход менее 35 мм) <input type="checkbox"/> для прямоходного механизма (ход не менее 35 мм) <input type="checkbox"/> для поворотного механизма <input type="checkbox"/> монтажный уголок для трубного монтажа (при дистанционном расположении позиционера)
12. HART-модем	<input type="checkbox"/> не требуется <input type="checkbox"/> с интерфейсом RS 232 <input type="checkbox"/> с USB-интерфейсом
13. Дополнительные сведения.	

* заполняется только в случае дистанционного расположения позиционера

** может быть установлен только один из указанных модулей

Дата заполнения: _____ Подпись _____